

1760

upchávková šnúra PTFE/Grafit

Chesterton 1760 je unikátna upchávková šnúra spletaná z vlákien PTFE a lubrikovaná časticami grafitu. Primárne je určená na rotačné pohyby, nakoľko je významne lubrikovaná a obohatená prísadami. S úspechom sa ale využíva aj na tesnenie armatúr. Pri spletaní je do výpletu pridávané špeciálne mazadlo.



Objednávacie čísla				
Rozmer		Balenie ± 10%		Objednávacie číslo
mm	Inch	kg	lbs	
3,0	1/8	0,908	2	008360
5,0	3/16	0,908	2	008362
6,0	-	0,908	2	008363
6,5	1/4	0,908	2	008364
		2,270	5	008373
8,0	5/16	0,908	2	008365
		2,270	5	008374
9,5	3/8	0,908	2	008366
		2,270	5	008375
		4,540	10	008381
10,0	-	0,908	2	008367
		2,270	5	008376
11,0	7/16	0,908	2	008368
		2,270	5	008377
12,0	-	0,908	2	008369
		2,270	5	008378
12,5	1/2	0,908	2	008370
		2,270	5	008379
		4,540	10	008383
14,0	9/16	2,270	5	008380
16,0	5/8	4,540	10	008385
17,5	11/16	4,540	10	008386
19,0	3/4	4,540	10	008387
20,5	13/16	4,540	10	008388
22,0	7/8	4,540	10	008389
25,5	1	4,540	10	008394

- **Výborná tesnosť a použitie pre celý podnik**
- **Nízky koeficient trenia, vhodná pre vysoké rýchlosti**
- **Neabrazívna, neodiera, dlhšie vydrží**
- **Vysoká odolnosť voči chemikáliám**

Technické údaje

Teplotný Limit:
260°C (500°F)

Rýchlosť hriadeľa:
18 m/s (3600 fpm)

Chemická odolnosť:
pH 0 do 14

Použitie:
Odstredivé a piestové čerpadlá, miešadlá, agitátory, ventilátory, armatúry, kompenzátory....



AD Wings, s.r.o
Strojnícka 103 tel: +421 2 4363 2151
821 05 BRATISLAVA fax: +421 2 4363 2191
SLOVENSKO adwings@adwings.sk
www.adwings.sk